PURITY C

Accesorios y piezas de recambio



BRITA FlowMeter 10 – 100	
Unidad indicadora (lo./an./al.)	62 / 62 / 22 mm
Sensor	80 / 50 / 26 mm
Margen de flujo	10 – 100 l/h
Desviación de flujo	± máx. 5 %
Presión de servicio	máx. 8.6 bar
Pérdida de presión hasta 100l/h fl ujo	< 0.3 bar
Temperatura de entrada del agua	4 – 30 °C
Longitud del conducto	max. 1.5 m
Acometida de entrada	G 3/8“ Union nut
Acometida de salida	G 3/8“
Número de artículo	1033041
Introduciendo la capacidad del fi ltro e identifi cando el caudal, BRITA Caudalímetro calcula la capacidad restante de su sistema de filtro. Posición de montaje horizontal. Con indicador de capacidad.	



Cartucho de servicio	
Medidas (lo./an./al.)	125 x 125 x 233 mm
Volumen de llenado max. del recipiente del cartucho	0.5 l
Presion de servicio	0.5 – 8.6 bar
Temperatura de entrada del agua	4 – 30 °C
Caudal mínimo	2 l/m
Peso	350 g
La duración	2 años / máx. 250 aplicaciones
Número de artículo	1006579
Entrega sin el cabezal. El cartucho de servicio BRITA se utiliza para la limpieza de terminales de forma temporal en una cabeza filtrante de PURITY C en el lugar de un cartucho fi ltrante. Se llena con un detergente desinfectante. El agua que pasa por el sistema de filtro introduce el detergente directamente en el terminal conectado. Apto para todos los cabezales PURITY C.	



PURITY C soporte mural	
Número de artículo	1000480 (Pack 1)
Utilizable para C25 y C500.	



Soporte mural	
Medidas (lo./an./al.)	212.2 x 271.5 x 453.5 mm
Número de artículo	1015502 (Pack 1)
Utilizable para C500 y C1100.	



PURITY C pedestal	
Número de artículo	1000494 (Pack 3)
Utilizable para C50, C150 y C300.	



Supresor de retorno 3/8“	
Número de artículo	1000639 (Pack 3)



Supresor de retorno con clips de seguridad JG8	
Número de artículo	292069 (Pack 1)



Reductor	
Número de artículo	1000898 (Pack 2)
3/4“ Rosca exterior – 3/8“ Rosca interior	



Clips de seguridad para conexiones JG	
Número de artículo	536801 (Pack 50)



Juego de juntas I	
Número de artículo	321800

- 3x juntas planas 3/4“
- 2x juntas planas 3/8“
- 2x juntas tóricas (1“ y 3/4“ para la entrada/salida de la cabeza fi ltrante)

seitenwind.com 10/25 Salvo errores y omisiones.

Aplicación BRITA Professional Filter Service

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

Descárguela gratis en Consíguelo en el App Store | DISPONIBLE EN Google Play

O visite https://professional.brita.net/app

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net