PURITY C
Filter Head

Cabezales filtrantes: Un sistema de cabezal para todas las aplicaciones

Gracias a la disponibilidad de diversas conexiones y bypass los cabezales BRITA Professional forman la base de la gama de filtros de la familia PURITY C.

Puedes elegir entre un cabezal filtrante que permite un ajuste de mezcla variable de 0 – 70%, o bien un cabezal filtrante con ajuste de mezcla fijo de 30% o del 0% (cada uno con conexión de 3 / 8“ o John Guest, de forma alternada). Esto te garantiza una calidad óptima del agua para cada aplicación (cafeteras y máquinas de espresso, máquinas de vending, hornos de vapor combinados, hornos convencionales y enfriadores).

Lleno de ventajas

- Diferentes variantes de cabezal para una adaptación específica a los requisitos individuales
- Manejo sencillo gracias al sistema de cambio rápido
- Asa de cierre innovadora para un cierre seguro
- Entrada y salida del agua a un lado del cabezal filtrante para un montaje más compacto
- Válvula de purga integrada
- Facilidad de prelavado y ventilación
- Cambio rápido y cómodo del filtro sin herramientas
- Conexión de agua incluso cuando el filtro no está instalado



¿Buscas el filtro adecuado?

Descarga la aplicación gratuita BRITA Professional Service Filter para identificar el filtro correcto para su sistema.

Digitaliza tu filtración de agua con BRITA iQ Meter

Con la tecnología BRITA iQ, obtendrás información en tiempo real sobre toda tu gama de filtros, lo que garantiza transparencia y control total. Añadir conectividad a tus sistemas de filtración te permite predecir los reemplazos de filtros y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento para garantizar la máxima eficiencia operativa.

Tres sencillos pasos para optimizar el agua



Válvula de descarga con mecanismo deslizante para todos los cabezales 0 – 70%

Disponible con dos tipos de conexiones G3 / 8“ y JG 8mm

La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA professional es analizada y controlada por institutos independientes.

Dos minutos para instalar su filtro de agua nuevo



Para cambiar el filtro, abrir el mango de bloqueo y extraer el cartucho del cabezal filtrante.



Para sacarlo, el filtro se puede girar 90° en el soporte mural. Quitar la tapa de protección del nuevo filtro. Anotar la fecha del próximo cambio en el campo de fecha del filtro. Colocar el filtro verticalmente



Colocar el filtro verticalmente en el cabezal filtrante y girar el mango de bloqueo hasta que se note que encaja. Accionar la válvula de limpieza y enjuagar el sistema de filtro hasta que el agua filtrada salga sin burbujas, y ¡ya está!

KTW probado*

*aplicable a todos los materiales en contacto con el agua

PURITY C cabezales filtrantes				Número de artículo
Cabezal filtrante 0 %[1] (G 3/8“ | JG 8)				1002949 (paquete de 1)/297177 (paquete de 20) | 1002942 (paquete de 1)/297176 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 30 %[2] (G 3/8“ | JG 8)				1002952 (paquete de 1)/297175 (paquete de 20) | 1002945 (paquete de 1)/297174 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 0 – 70 %[3] (G 3/8“ | JG 8)				1013637 (paquete de 1)/1013634 (paquete de 20) | 1013636 (paquete de 1)/1013633 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 0 – 3 C Steam[4] (G3/8“)				1023325 (paquete de 1)
Set de cabezal filtrante PURITY C III 0 – 70 % (cabezal filtrante G 3 / 8“ supresor de retorno, kit de análisis DC, soporte mural)				1002937
Accesorios				Número de artículo
Caudalímetro BRITA FlowMeter 10 – 100				1033041
Supresor de retorno G 3 / 8“				1000639 (Pack 3)
Supresor de retorno JG 8				292069 (Pack 1)*
Productos	Diámetro	Conexión	Longitud	Número de artículo
Mangueras / Módulos de conexión sin arco.	DN 13	3/4“ – 3/4“	2.0 m	1007721
	DN 8	3/4“ – 3/8“	2.0 m	1007720
	DN 8	3/4“ – 3/4“	2.0 m	1007719
	DN 8	3/4“ – 3/4“	1.5 m	1007716
	DN 8	3/8“ – 3/8“	1.5 m	1007714
	DN 8	3/4“ – 3/8“	1.5 m	1007706
Mangueras / Módulos de conexión con arco	DN 13	3/4“ – 3/4“ arco	2.0 m	1007725
	DN 8	3/8“ – 3/4“ arco	1.5 m	1007724
	DN 8	3/8“ – 3/8“ arco	1.5 m	1007722
Arcos	–	3/4“ arco	–	315648
	–	3/8“ arco	–	1007740
Válvulas de cierre	–	1“	–	1007741
	–	3/4“	–	1007743
	–	3 / 8“ con desconector de reflujo integrado	–	1007745
Kits Reductores	–	3 / 8“ rosca hembra – 3 / 4“ rosca macho	–	1000898
	–	3 / 4“ rosca hembra – 3 / 8“ rosca macho	–	364600
Manguera de entrada DN 8 3 / 8“ – 3 / 8“ Válvula de cierre	DN 8	3 / 8“ – 3 / 8“ Vávula de cirre, desconector de reflujo integrado	1.5 m	1007730
Manguera de entrada DN 13 3 / 4“ – 1“ Válvula de cierre	DN 13	3/4“ – 1“	2.0 m	1007739
Set de mangueras I Válvula de cierre, 3 / 4“ – 1“	DN 8	3/4“ – 3/8“ (2x)	2.0 m	1007732
Set de mangueras II Válvula de cierre, 3 / 4“ – 1“	DN 8	3/4“ – 3/4“ (2x)	2.0 m	1007734
Set de mangueras III Válvula de cierre, 3 / 4“ – 1“	DN 13	3/4“ – 3/4“ (1x w. arc)	2.0 m	1007735
Notas	[1] Para enfriadores [2] Para cafeteras y máquinas de vending * No disponible en Suiza		[3] Para todo tipo de aplicaciones [4] Uso exclusivo para filtros PURITY C Steam	

El agua de alimentación empleada para el sistema de fi ltrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

Programa de reciclaje BRITA

Los objetivos de sostenibilidad ya no son simplemente un valor añadido, sino indicadores clave de rendimiento para las organizaciones. El Programa de Reciclaje BRITA te ayuda a integrarlos de forma sencilla en tus operaciones diarias mediante soluciones de recogida y devolución ya establecidas, que reducen la gestión interna de residuos, liberan espacio de almacenamiento y contribuyen a disminuir los costes relacionados con su eliminación.

Impulsa la sostenibilidad de tu negocio devolviendo los cartuchos usados para su reciclaje

Más información en https://www.brita.es/reciclaje-profesionales

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º- 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

seitenwind.com 08/26 Salvo errores y omisiones.