PURITY Steam

Óptima calidad del agua para cocinar al vapor y al horno

El filtro PURITY Steam extrae selectivamente iones de calcio y de magnesio presentes en el agua del grifo. Para conseguirlo, el filtro realiza un proceso de flujo a través de su intercambiador de iones. El material filtrante también retiene metales como el plomo y el cobre, y reduce sustancias que alteran el sabor y el olor del agua. El caudal aumentado y la reducida caída de presión permiten el buen funcionamiento incluso en hornos convencionales y de vapor combinados

Lleno de ventajas

- Los artículos de panadería, el pescado, la carne y la verdura, presentan un aspecto mucho más agradable
- Gran capacidad unida a una reducción segura de la concentración de cal
- Las finas toberas de vapor se mantienen más tiempo limpias
- Ajuste de mezcla específicamente adaptado a diferentes hornos convencionales y de vapor
- Mayor volumen de caudal de hasta 500l/h con caída de presión de 1 bar



¿Buscas el filtro adecuado?

Descarga la aplicación gratuita BRITA Professional Service Filter para identificar el filtro correcto para su sistema.

Digitaliza tu filtración de agua con BRITA iQ Meter


Con la tecnología BRITA iQ, obtendrás información en tiempo real sobre toda tu gama de filtros, lo que garantiza transparencia y control total. Añadir conectividad a tus sistemas de filtración te permite predecir los reemplazos de filtros y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento para garantizar la máxima eficiencia operativa.

Tecnología de filtrado sistemático

1 **Prefiltración**
Un filtro en la entrada retiene eficazmente las partículas gruesas y garantiza con su extensa distribución del agua un buen aprovechamiento del filtro ulterior, con independencia de las tasas de caudal y de los impulsos de presión

2 **Reducción de la dureza de carbonatos**
El filtro reduce metódicamente la concentración de dureza de carbonatos. De esta forma, se impide una formación de cal no deseada. Gracias a la porción integrada de carbón activo se reduce el cloro, los compuestos de cloro y las sustancias orgánicas. Así, las sustancias gustativas y olfativas no deseadas no entran en contacto con al agua filtrada.

3 **Filtración fina**
Al final del proceso de filtrado, un filtro fino retiene las partículas más pequeñas.



La ilustración explica la tecnología del fi ltro. Esta ilustración no es a escala real.

Calidad y seguridad

Óptima calidad de agua
Calidad de agua excelente y constante, libre de sustancias gustativas y olfativas desagradables.

Máxima seguridad de producto
Para un funcionamiento impecable y un uso seguro.

Manejo sencillo
El manejo es más rápido y fácil que nunca.

La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.

KTW probado* ACS conform ICIM NSF WRAS APPROVED PRODUCT

* aplicable a todos los materiales en contacto con el agua

PURITY Steam	450	600	1200
Tecnología	Descarbonatación		
Capacidad[1] con una dureza de carbonatos de 10 °dH (posición de mezcla[1])	3,680 l	5,771 l	10,800 l
Máx. presión de servicio	6.9 bar		
Temperatura de entrada del agua	4 – 30 °C		
Flujo con caída de presión de 1 bar	max. 500 l / h		
Caudal nominal	max. 120 l / h		
Caída de presión con caudal nominal	0.36 bar		
Medidas (altura/diámetro)	408 / 249 mm	520 / 249 mm	550 / 288 mm
Peso (seco / húmedo)	10 / 12 kg	12 / 15 kg	18 / 24 kg
Conexiones (entrada / salida)	G1“ / G3 / 4“		
Posición de funcionamiento	horizontal o vertical		
PURITY Steam	Número de artículo		
Filtro nuevo (sistema completo con filtro) con unidad medidora e indicadora	1002912	1002918	1002923
Filtro nuevo (sistema completo con filtro) sin unidad medidora e indicadora	1000654	1000245	1000226
Filtro de recambio	1000653	1000252	1000231
Accesorios	Número de artículo		
Caudalímetro BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041		
Caudalímetro BRITA FlowMeter 100 – 700	1033042		
Kit de análisis dureza de carbonatos 710800	710800		

Tubos y sets de tubos apropiados de nuestra amplia gama FlexConnect así como otros accesorios los encontrará en nuestra lista de precios.

Notas	[1] Las capacidades indicadas se han probado y calculado en función de condiciones normales de aplicación y de la máquina. Debido a influencias externas (p. ej., variaciones en la calidad del agua bruta o en el tipo de máquina), pueden producirse desviaciones de estos resultados.

El agua de alimentación empleada para el sistema de fi ltrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

seitenwind.com 08/26 Salvo errores y omisiones.

Programa de reciclaje BRITA

Los objetivos de sostenibilidad ya no son simplemente un valor añadido, sino indicadores clave de rendimiento para las organizaciones. El Programa de Reciclaje BRITA te ayuda a integrarlos de forma sencilla en tus operaciones diarias mediante soluciones de recogida y devolución ya establecidas, que reducen la gestión interna de residuos, liberan espacio de almacenamiento y contribuyen a disminuir los costes relacionados con su eliminación.

Impulsa la sostenibilidad de tu negocio devolviendo los cartuchos usados para su reciclaje

Más información en https://www.brita.es/reciclaje-profesionales

Para obtener más información, póngase en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º- 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net