PURITY C Finest bypass

Solución exclusiva para España

Con PURITY C FINEST bypass, desarrollado específicamente para las aguas de España, se consigue reducir a niveles óptimos la cantidad de cal y yeso manteniendo un pH neutro, evitando incidencias por depósitos de cal y yeso, y por aguas con pH ácido, manteniendo las cafeteras en perfecto estado.

Además de alargar la vida útil del filtro frente a las versiones de bypass fijo al 0%, mejorando su competitividad.

Con esta calidad de filtración se consigue una crema ideal en el café, en cuanto a color y consistencia, así como resaltar los aromas tostados del café que le aportan el cuerpo del mejor café espresso.

Lleno de ventajas

- Intenso sabor a café espresso con mucho cuerpo y aroma auténtico
- Densa crema dorada de gran persistencia
- Óptimos resultados para cualquier especialidad de café basada en el espresso
- Protección fiable para cafeteras profesionales contra incrustaciones de cal y yeso
- Mantiene el pH neutro evitando problemas de corrosión por agua ácida
- Reducción de sustancias desfavorables para el olor y el sabor
- Posibilidad de ajustar al 10%, 20% o 30% en función de la dureza total
- Mayor capacidad que se traduce en mayor competitividad

¿Buscas el filtro adecuado?

Descarga la aplicación gratuita BRITA Professional Service Filter para identificar el filtro correcto para su sistema.




Digitaliza tu filtración de agua con BRITA iQ Meter

Con la tecnología BRITA iQ, obtendrás información en tiempo real sobre toda tu gama de filtros, lo que garantiza transparencia y control total. Añadir conectividad a tus sistemas de filtración te permite predecir los reemplazos de filtros y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento para garantizar la máxima eficiencia operativa.

Tecnología de filtración sistemática

1. **Prefiltración**
   Un filtro preliminar retiene las partículas más gruesas.
2. **Reducción de la dureza total**
   El filtro reduce la dureza total en el agua y disminuye considerablemente las incrustacionesde cal y yeso.
3. **Filtración por carbón activo**
   La totalidad del agua inclusive el aguade mezcla atraviesa un filtro de carbón activo. Este procedimiento elimina sustancias gustativas y olfativas desagradables.
4. **Filtración fina**
   Al final del proceso de filtrado, un filtro fino retiene las partículas más finas.



La ilustración sirve como explicación de la tecnología del filtro. No está a escala.

Calidad y seguridad



Óptima calidad de agua
Calidad de agua excelente y constante, libre de sustancias gustativas y olfativas desagradables.

Máxima seguridad de producto
Para un funcionamiento impecable y un uso seguro.

Manejo sencillo
El manejo es más rápido y fácil que nunca.

La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.

KTW probado* ACS conform ICIM NSF WRAS APPROVED PRODUCT

*aplicable a todos los materiales en contacto con el agua

PURITY C Finest	C150 - sin bypass	C300	C500	C1100
Tecnología	Desendurecimiento			
Capacitdad[1] con una dureza total de 10 °dH y un 30% de mezcla[2]	1.100 l - trabaja al 0%	2.500 l	4.700 l	8.300 l
Máx. presión de servicio	8.6 bar			
Temperatura de entrada del agua	4 – 30 °C			
Flujo con caída de presión de 1 bar	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Caudal nominal	60 l/h		100 l/h	
Caída de presión con caudal nominal	0.25 bar		0.5 bar	
Medidas (an./pr./al.) Cabezal filtrante con cartucho	117 / 104 / 419 mm	125 / 119 / 466 mm	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Peso (seco/húmedo)	1.8 / 2.8 kg	2.8 / 4.2 kg	4.6 / 6.9 kg	7.7 / 12.5 kg
Conexiones (entrada/salida)	G 3/8“ o John Guest 8 mm			
Posición de funcionamiento	vertical			
PURITY C Finest	Número de artículo			
Cabezal filtrante	1017517 (paquete de 1) 1045856 (paquete de 6)	1066577 (paquete de 1)	1066578 (paquete de 1)	1058337 (paquete de 1)
Cabezal filtrante 0 – 70 %[2], G 3/8“	1013637 (paquete de 1)/1013634 (paquete de 20)			
Cabezal filtrante 0 – 70 %[2], JG 8	1013636 (paquete de 1)/1013633 (paquete de 20)			
Juego de cabezales de filtro PURITY C III 0 – 70%[2] (cabezal de filtro G 3/8“, válvula antirreflujo, kit de prueba CH, soporte de montaje en pared)	1002937			
Accesorios	Número de artículo			
Caudalímetro BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041			
Kit de análisis dureza total	536754			
Supresor de retorno G 3/8“	1000639 (Número de artículo 3)			
Supresor de retorno JG 8	Supresor de retorno JG 8 292069 (Número de artículo 1)			
Tubos y sets de tubos apropiados de nuestra amplia gama FlexConnect así como otros accesorios los encontrará en nuestra lista de precios.				
Notas	[1] Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de aplicación y de maquinaria. Los datos indicados podrán variar en función de los factores de influencia externos (como por ejemplo, calidad variable del agua del grifo, y/o tipo de máquina) [2] Los cartuchos PURITY C Finest deben utilizarse con un ajuste de mezcla del 0 %.			

Nota: Los filtros PURITY C Finest filtran toda el agua entrante. El filtro puede utilizarse con cabezales filtrantes con ajuste de mezcla variable o fijo. El porcentaje de mezcla que pueda estar ajustado en el cabezal filtrante no se tiene en cuenta. No apto para cartuchos de tamaño c 1100.
El agua de alimentación empleada para el sistema de filtrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

seitenwind.com 10/25 Salvo errores y omisiones.

Programa de Reciclaje BRITA

Los objetivos de sostenibilidad ya no son simplemente un valor añadido, sino indicadores clave de rendimiento para las organizaciones. El Programa de Reciclaje BRITA te ayuda a integrarlos de forma sencilla en tus operaciones diarias mediante soluciones de recogida y devolución ya establecidas, que reducen la gestión interna de residuos, liberan espacio de almacenamiento y contribuyen a disminuir los costes relacionados con su eliminación.

Impulsa la sostenibilidad de tu negocio devolviendo los cartuchos usados para su reciclaje

Más información en https://www.brita.es/reciclaje-profesionales

Para obtener más información, ponte en contacto con:

BRITA Iberia, S.L.U.
C/Valencia 307 2º– 4ª | 08009 Barcelona | España
Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71
csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

Oficinas Centrales: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net